



[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)

De handboog van Twan

Omdat het weer in de meivakantie nogal wat te wensen overliet bedacht Twan een binnenactiviteit om de tijd mee te doden. Op internet vond hij een website waarin precies beschreven stond hoe je een grote handboog kon maken en dat leek hem een mooi project.



Allereerst moest er materiaal ingekocht worden. De buitenste laag van de handboog zou volgens de beschrijving van bamboe moeten zijn. Tja, waar haal je zoiets vandaan? Maar na lang zoeken werd bij de Intratuin gelukkig een grote bamboestengel gevonden waar prima een lange lat vanaf gehaald kon worden. Voor de overige latten moest er gezocht worden naar allerlei exotische houtsoorten en dat viel niet mee. Als alternatief koos Twan maar voor beukenhout, dit bevat ook geen noesten en is lekker buigzaam. Voor het handvat en de onderste lat vond hij in de schuur een prima stuk teak hout. Nu kon er eindelijk begonnen worden.



Allereerst worden de latten op maat gezaagd en moet er een mal gemaakt worden waarin de latten in de juiste vorm op elkaar gelijmd kunnen worden.



Alle lijklemmen worden alvast verzameld. Dit moeten er nogal wat zijn om alles goed af te kunnen klemmen.



Nog even schuren aan de wig die ervoor moet zorgen dat de boog in het midden ook rond staat.



Gelukkig helpt Roman even met het lijmen en klemmen want dat is toch een behoorlijk lastige klus.



En nu maar wachten tot de lijm droog is.





De volgende ochtend; de lijklemmen kunnen eraf en het modelleren kan beginnen.



Om alles mooi af te werken moet er geschaafd, geraspt, gevijld en geschuurd worden. Een hele klus maar na een aantal uren van noeste arbeid mag het resultaat er zijn!





Aan het uiteinde van de boog wordt nog een blokje hardhout gelijmd welke daarna flinke schuurbeurt krijgt en van een groef voorzien wordt. Hier moet de pees (zo heet het draad waarmee je een boog spant) doorheen.





En dan kan er eindelijk een pijl afgeschoten worden. De boog staat nog onder een flinke spanning, eigenlijk net iets te stug dus dat wordt nog flink wat bijschuren voor Twan.





Mocht je nou enthousiast zijn geworden en zelf ook eens handboog willen maken, de volgende website is hierbij zeer bruikbaar: [link](#)

[<<Terug](#)